

消火栓・連結送水管の摩擦損失水頭

設備名称	型式番号 又は 補足	識別番号	名称	形状	仕様	損失水頭 (m)	備考	
2号消火栓 補助散水栓	認評栓第26~40号	NHA-1	HR-15	標準タイプ		11	損失水頭はバルブ ホース、ノズル を含む	
		NHA-2	HR-16	横型/ロータイプ		12		
		NHA-3	HR-17	標準タイプ		8		
広範囲型2号消火栓	認評栓第26~47号	CRA-2	AWA-2	横型/ロータイプ		15		
		CRA-3	AWA-3	改修用タイプ		15		
		CRA-4	AWA-5	標準タイプ		14		
		CRB-1	AWA-A	標準タイプ		14		
	認評栓第29~4号	CHB-1	AWA-C	高圧用/標準タイプ		15		
	認評栓第28~5号	CHA-3	AWA-7	高圧用/標準タイプ		15		
	認評栓第30~3号	CRC-1	AWA-3	改修用タイプ	媒介金具付	14		
1号消火栓	ゴム内張りホース (150L/minの場合)	-	KC-13 KC-14	-	40A×30m	3.6	12m/100m	
	バルブ				40A×90°	6.9		
易操作性1号消火栓	認評栓第26~21号	IRA-1	KIS	標準/改修用タイプ	-	19	損失水頭はバルブ ホース、ノズル を含む	
		IRA-2	KIT	スリムタイプ		20		
		IRA-3	KIZ	横型/ロータイプ		21		
		IRA-4	KIU	標準タイプ		18		
		IRA-5	KIV	スリムタイプ		18		
		IRA-6	KIY	低床タイプ		18		
	認評栓第26~22~1号	IHB-1	KIZD	高圧用/標準タイプ	-	20		
		IHB-2	KIZE	高圧用/標準スリムタイプ		21		
		IHB-3	KIZF	高圧用/低床タイプ		21		
屋外消火栓	ゴム内張りホース (350L/minの場合)	-	KC-33 KC-35 KC-36 KC-37	-	65A×40m	2	5m/100m	
連結送水管	バルブ	-	-	-	50A×90°	8.8	STPG (JIS G 3454) Sch40	
					50A×180°	17.6		
					65A×90°	11		
					65A×180°	22		
	マルチバルブ	-	-	-	65A・50A×90°	6/50A・15/65A	-	
					65A・50A×180°	10/50A・26/65A	-	
	送水口						38.3	
	ゴム内張りホース (400L/minの場合)	-	-	-	-	50A×40m	8	20m/100m
65A×40m						2.4	6m/100m	
サイコン【埋設型】	止水弁	-	-	-	-	3.7	-	
	逆止弁					38.4		
	(3.7+38.4) 計 42.1							
サイコンSW NEO	送水口	-	-	-	-	38.3	-	
	止水弁					3.7		
	逆止弁					38.4		
	(38.3+3.7+38.4) 計 80.4							