



双口送水口をご使用にあたっての注意事項

この双口送水口は、弊社のサイコンSW4・SW NEO専用の送水口です。  
ハウジングジョイントで接続する前提の製品となっております。

製品重量が約15kgありますので、必ずハウジングジョイント自体に重量負荷が掛からない様に、双口送水口本体を支える処置を施して下さい。

ハウジングジョイント自体に負荷が掛かりますと、止水の役目を果たしているゴムリングの変形や早期劣化、早期損傷を促す結果となり、水漏れの原因となります。

双口送水口本体を支える処置をされなかった場合の、水漏れや事故につきましては当社は一切の責任を負わないものと致します。

| 仕 様      |               |  |
|----------|---------------|--|
| 型式確認番号   | FDC-037       |  |
| 材料 送水口本体 | FCD製(溶融亜鉛メッキ) |  |
| 送水口金     | ステンレス製(SCS13) |  |
| 等価管長     | 38.3m         |  |
| 最高使用圧力   | 2.0 MPa       |  |

100A×差込式65A×差込式65A

|      |                    |    |       |                      |             |
|------|--------------------|----|-------|----------------------|-------------|
| 工事名称 |                    |    | 図番    | Z-20-83<br>030929-38 |             |
| 図面名称 | 双口送水口 差込式 埋込型(90°) |    | 承認    | 大河内                  | 検図 中井 製図 小瀬 |
| 作図年月 | R03, 09, 29        | 縮尺 | / · / |                      |             |



株式会社 北浦製作所